

# tesa® 4665

Dış Mekân Şeffaf Bez Bant

## ÜRÜN BİLGİSİ

### Ürün Tanımı

tesa® 4665 özel şeffaf dış mekân bez bandıdır. 95 µm UV polietilen filminden ve sentetik kauçuk yapışkanlı 30 mesh dokunmuş PET/pamuklu bez taşıyıcıdan oluşmaktadır.

tesa® 4665, uzun süreli dış mekân dayanımının ve şeffaflığının gerektiği farklı uygulamalar için kullanılan özel bir bez banttir.

#### Özellikleri:

- Uygulama sonrasında en az 1 yıl dış mekâna karşı dayanıklı (hızlandırılmış yaşlanma koşulları simülasyonuna göre)
- Tamir işleri için şeffaf destek
- Hızlı ve kolay uygulama
- Elle yırtılabilir
- Karmaşık şekillere uygun
- Kötü koku çıkarmaz
- Yapışkan kenarları yoktur

### Ana Uygulama

- Seraların tamiri
- Folyoların birleştirilmesi
- Tutturma
- Hortum tamir işlemi
- Dış mekânlara maruz kalmış eşyaların ağır işler için ambalajlanması
- Paketleme

### Teknik Veriler

■ Taşıyıcı malzemesi	PE kaplı bez	■ Çekme direnci	43 N/cm
■ Toplam kalınlık	215 µm	■ Sıcaklık direnci (30 dakika)	95 °C
■ Yapışkan türü	sentetik kauçuk	■ UV-direnci	52 weeks
■ Çeliğe yapışma	9 N/cm	■ Mesh	30 count per square inch
■ Kopma anındaki uzama	27 %		

### Özellikler

■ Elle yırtılabilirlik	+	■ Aşınma direnci	+
■ Düz yırtma kenarları	+	■ Su direnci	+

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi: ++ çok iyi, + iyi, o orta, - düşük

[Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=04665](http://l.tesa.com/?ip=04665)

Sayfa 1 / 1 / itibaren 24.06.2015