

ürünbilgisi

tesa® Professional 4610 Basic Duct Bant

Ana Uygulama

*Duct bantların sızdırmazlığı

- Koruyucu filmlerin sabitlemesi
- Çöp torbalarının sızdırmazlığı
- Sabitleme, kapatma, paketleme ve çok daha fazlası!

Duct bantları, çok çeşitli uygulamalarda genel amaçlı bantlar olarak kullanılmaktadır. İnşaat alanlarında, MRO ve tüketici son kullanıcılarında yüksek pazar payına sahiptir.

Teknik Veriler

▪ Taşıyıcı malzemesi	PE kaplı bez	▪ Kopma anındaki uzama	20 %
▪ Toplam kalınlık	150 µm	▪ Çekme direnci	30 N/cm
▪ Yapışkan türü	sentetik kauçuk	▪ Sıcaklık direnci (30 dakika)	95 °C
▪ Çeliğe yapışma	4.5 N/cm	▪ Mesh	18 count per square inch

Özellikler

- | | | | |
|------------------------|------|------------------|----|
| ▪ Elle yırtılabilirlik | ●●●● | ▪ Aşınma direnci | ● |
| ▪ Düz yırtma kenarları | ●●● | ▪ Su direnci | ●● |

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi: ●●●● çok iyi ●●● iyi ●● orta ● düşük

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04610>

tesa® ürünleri, her gün zorlu koşullar altında etkileyici bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamaktadır ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Yukarıda sunulmuş olan tüm teknik bilgi ve veriler, pratik deneyimlerden elde edilen bilgimize dayalıdır. Bu bilgiler ortalama değerler olarak kabul edilebilir, şartname olarak değerlendirilmesi uygun değildir. tesa SE, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığını ve tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığını kendisi belirlemekle sorumludur. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyacaktır.