

tesa® 52916

Fotopolimer Klîşelerin Sıkıştırılabilir Silivlere Montajı İçin

tesa® 52916, özellikle sıkıştırılabilir (köpük) silivlere fotopolimer klîşelerin (1.14mm [0.045"] veya 1.70mm [0.067"]) montajı için tasarlanmıştır. İki tarafı arasında yapışma değerleri farklılık gösteren çift taraflı bir banttır.

Açık olan tarafın kuvvetli yapışması, doğrudan köpük kaplanmış silive uygulama yapılırken güvenli bir yapışma sağlar.

Klîşe tarafındaki yapışma kolaylıkla yeniden konumlandırılabilir ve demonte edilebilir ancak baskı esnasında sağlamlığını korur.

Minimal kalınlığı nedeniyle, polyester film desteği hem baskı klîşesi hem de siliv arasında ideal taşıyıcılığı sağlamaktadır. Bu durum, herhangi bir karışmayı önleyerek silivin sıkışmasına ve baskı sırasında serbest şekilde amortisör özelliği göstermesine olanak sağlamaktadır.

Ana Uygulama

tesa® 52916, özellikle sıkıştırılabilir (köpük) silivlere fotopolimer klîşelerin (1.14mm [0.045"] veya 1.70mm [0.067"]) montajı için tasarlanmıştır.

Teknik Veriler

▪ Taşıyıcı malzemesi	PET film	▪ Yapışkan türü	akrilik
▪ Kalınlık kategorisi	100 µm	▪ Koruyucu türü	glasin

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52916>

tesa® ürünleri, her gün zorlu koşullar altında etkileyici bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamaktadır ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Yukarıda sunulmuş olan tüm teknik bilgi ve veriler, pratik deneyimlerden elde edilen bilgimize dayalıdır. Bu bilgiler ortalama değerler olarak kabul edilebilir, şartname olarak değerlendirilmesi uygun değildir. tesa SE, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığını ve tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığını kendisi belirlemekle sorumludur. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyacaktır.