



tesa® 4963

Ürün Bilgisi



Çift Taraflı Şeffaf Filmik Bant

Product Description

tesa® 4963, PVC-taşıyıcıdan ve kauçuk yapışkan sisteminden oluşan şeffaf çift taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır. tesa® 4963 plastikleştiricilere karşı büyük ölçüde dayanıklıdır. tesa® 4963 ayrıca "fingerlift" bant gibi davranarak koruyucunun kolayca sökülmesini sağlayan uzatılmış koruyuculu bobinler hâlinde de bulunabilmektedir.

Özellikler

- tesa® 4963 is largely resistant to plasticizers.

Uygulama Alanları

- Kâğıt ve plastik torbalar için kalıcı kapama
- Dekoratif malzemelerin ve ambalaj malzemelerinin kendinden yapışkanlı montajı
- Kâğıt, plastik film ve metal folyoların eklenmesi
- Promosyon malzemesinin sabitlenmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	PVC film	• Toplam kalınlık	107 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	30 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	70 °C
• Çekme direnci	50 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	düşük
• İlk Yapışma	iyi	• Yumuşatıcı direnci	orta
• Kimyasallara karşı direnç	düşük		



tesa® 4963

Ürün Bilgisi

Değerlere bağlılık

• ABS'ye (hemen)	5.4 N/cm	• PET'e (14 gün sonra)	5.4 N/cm
• ABS'ye (14 gün sonra)	6.2 N/cm	• PP'ye (hemen)	4.3 N/cm
• Alüminyuma (hemen)	4 N/cm	• PP'ye (14 gün sonra)	6.6 N/cm
• Alüminyuma (14 gün sonra) iç	5.2 N/cm	• PS'e (hemen)	5.3 N/cm
• PC'ye (hemen)	6.2 N/cm	• PS'e (14 gün sonra)	6.6 N/cm
• PC'ye (14 gün sonra)	6.6 N/cm	• PVC'ye (hemen)	5 N/cm
• PE'ye (hemen)	3.8 N/cm	• PVC'ye (14 gün sonra)	5.9 N/cm
• PE'ye (14 gün sonra)	4.5 N/cm	• Çeliğe (hemen)	5.9 N/cm
• PET'e (hemen)	5.2 N/cm	• Çeliğe (14 gün sonra)	6.1 N/cm

Ek Bilgiler

tesa® 4963 ayrıca astarın kolay sökülmesi için fingerlift (uzatılmış koruyucu) ile birlikte bulunabilmektedir.

Koruyucu çeşitleri:

- PV0 kahverengi dokulu PVC film
- PV1 kahverengi glasin kâğıt (71?m)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04963>