



# tesa® Professional 4600

## Ürün Bilgisi

### Kendi Üzerine Kaynayan Silikon Tamir Bandı

#### Uygulama Alanları

- Kabloların ve bağlantıların izolasyonu ve korunması
- Motor bölmesindeki sızdırmazlık uygulamaları
- Denizcilik endüstrisinde çeşitli paketleme, güvenlik, paketleme uygulamaları
- Metal bağlantıları ve hidrolik armatürleri sararak korozyona engel olun
- Toz boyama, sıvı kaplama, e-kaplama, eloksall ve kaplamada maskeleme uygulamaları
- Tel demeti için otomotiv uygulamaları, genel tamiratlar

\*Tekne teçhizatı veya halat uçlarının sabitlenmesi için deniz uygulamaları.

#### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

#### Product Construction

- |                    |                       |                   |        |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | stretchable specialty | • Toplam kalınlık | 500 µm |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|

#### Özellikler / Performans Değerleri

- |                               |         |                               |         |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Aşınma direnci              | çok iyi | • Hand tearability            | düşük   |
| • Kopma anındaki uzama        | 750 %   | • Temperature resistance min. | -60 °C  |
| • Çekme direnci               | 33 N/cm | • Water resistance            | çok iyi |
| • Dielektrik gerilim dayanımı | 8000 V  |                               |         |

#### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04600>