



tesa® 4671

Ürün Bilgisi



Akrilik Kaplı Bez Bant

Product Description

tesa® 4671 güçlü, akrilikle kaplanmış bez banttir. 120 mesh dokuma sıklığına sahip taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkandan oluşmaktadır.

tesa® 4671, birçok farklı uygulamada kullanılabilir.

Özellikleri:

- Pürüzlü yüzeylerde dahi yüksek yapışma
- Yüksek kopma dayanımı
- Üzerine kolayca baskı yapılabilir.
- Kolay uygulanabilir
- Kalıntı bırakmadan sökülebilir
- Kötü koku çıkarmaz
- Daha az yansıtıcı yüzey
- 6 renkte: siyah, beyaz, gri, kırmızı, mavi ve yeşil

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Uygulama Alanları

- Ağır boruların, profillerin vs demetlenmesi ve takviyesi
- Zemin işaretleme
- Sergiler sırasında halıların montajı
- Keskin kenarların korunması
- Teneke ve boruların paketlenmesi
- ... ve çok daha fazlası!

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 51 % | • Yapışkan türü | doğal kauçuk |
| • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. ASTM D6866) | | • Toplam kalınlık | 280 µm |
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik kaplı bez | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Aşınma direnci	çok iyi	• Mesh	120 count per square inch
• Kopma anındaki uzama	9 %	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	140 °C
• Çekme direnci	70 N/cm	• Üzerine yazması kolay	evet
• Düz yırtma kenarları	çok iyi	• Water resistance	iyi
• Hand tearability	çok iyi		

Değerlere bağlılık

• Çeliğe	3.8 N/cm
----------	----------

Ek Bilgiler

Tavsiye: ürünü kullanmadan önce lütfen ürünü uygulama yüzeyi üzerinde test edin.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04671>