



tesa® Professional 4610

Produkt Information



tesa Utility Duct Tape

Produktbeskrivning

tesa® 4610 is a low grade duct tape with basic tape features and an attractive performance profile. The PE backing is reinforced with an 18 mesh PET fabric and coated with a tacky synthetic rubber adhesive with a very good adhesion level on various substrates.

tesa® 4610 is a self-adhesive tape with properties for a wide range of applications.

Features:

- high initial tack
- good hand tearability
- good adhesion to multiple materials
- easy to unwind

Egenskaper

- Sealing of ducts
- Fastening of protection films
- Sealing of rubbish bags
- Fixing, closing, packaging, and a lot more!

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 150 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|
| • Nötningsbeständighet | mindre bra | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottöjning | 20 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Water resistance | medelgod |
| • Ålders beständighet (UV) | medelgod | | |



tesa® Professional 4610

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04610>