



tesa® 52664

Ürün Bilgisi



Özellikle Oluklu Mukavva Postprint İşlemi için Flekso Baskıda Klişe Montajı

Product Description

tesa® 52664, doğal kauçuk yapışkan ve kopmaya karşı dayanıklı esnek bir bez taşıyıcıdan oluşmaktadır. Flekso baskı uygulamalarında, özellikle oluklu mukavva ön baskı hazırlığı işlemlerinde, klişe montajı için çok uygun olmasını sağlayan yüksek miktarda yapışkanı bulunmaktadır. Kuvvetli yapışması ve kuvvetli taşıyıcısı aynı zamanda monte edilen klişelerin güvenli bir şekilde dikey olarak saklanmasını da sağlamaktadır.

tesa® 52664, herhangi bir yapıştırıcı kalıntısı bırakmadan kolaylıkla sökülebilir.

Yapışkan

- Monte edilmiş klişe dikey olarak da uzun süreler boyunca saklandığında dahi güvenilir uygulama için yüksek yapışma değerleri
- Yüksek yapışma ve kayma direnci aynı zamanda uzun süreli baskı çalışmalarında ve daha yüksek hızlarda dahi kenar kalkmasını önler

Taşıyıcı

- Dikey olarak saklandığında dahi kusursuz, güvenilir yapışma için bez taşıyıcı.

Uygulama Alanları

tesa® 52664, ideal yapışkanlık özellikleri ve en uygun taşıyıcı özellikleriyle oluklu mukavva ön baskı hazırlığı işleminde klişe montajı için özellikle uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------------|
| • Koruyucu türü | glasin | • Yapışkan türü | doğal kauçuk |
| • Taşıyıcı malzeme | bez | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 380 |
|-----------------------|-----|



tesa® 52664

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52664>