



tesa® 4657

Ürün Bilgisi



Sıcaklığa Dayanıklı Akrilik Kaplanmış Bez Bant

Product Description

tesa® 4657 üst sınıf , akrilikle kaplanmış bez banttır. 145 mesh dokuma sıklığına sahip özel bez taşıyıcı ve termosetting doğal kauçuk yapışkandan oluşmaktadır.

tesa® 4657, çoğunlukla otomotiv uygulamalarında kalıcı delik kapama ve endüstriyel boyama işlemlerinde maskeleme için kullanılan çok elastik bir bez banttır.

Özellikleri:

- Yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonra dahi kalıntı bırakmadan sökülebilir
- Yaşlanmaya karşı çok dayanıklı (kalıcı uygulamalara olanak sağlar)
- Boya çözücülere karşı çok dayanıklı
- Özel kesim "die-cut" uygulamaları için kusursuz bir bant; tesa® 4657 PV9 koruyuculu versiyon mevcut
- tesa 4657 PV1; düşük rulo açma kuvvetli versiyon mevcuttur.
- 2 renkte: siyah, gri

Sustainable Aspects

- 76% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- The tape's high tensile strength, the puncture resistance and the adhesiveness to all kinds of substrates perform well even under elevated temperature.
- The acrylic cloth tape is conformable and features a high resistance to paints, solvents, abrasion, and is waterproof.
- The acrylic coating is highly age-stable, making it very suitable for permanent applications.
- tesa® 4657 is a very resilient cloth tape used for temporary and permanent hole covering in automobile production lines and masking during industrial painting processes.
- Handling and application is easy due to hand-tearability.
- The tape can be torn in straight edges along the high mesh woven fabric.
- Residue-free removal is possible, even after high-temperature exposure.

Uygulama Alanları

- Araç ve makinelerin üretimi sırasında ısıya dayanıklı maskeleme
- Pencere flanşı maskeleme
- Tekrarlayan fırın uygulamaları
- Kalıcı iç ve dış delik kapama
- Vida deliklerinin ve drenaj deliklerinin kapatılması
- Emprenye kimyasallarıyla işlem sırasında kısmi maskeleme
- Araç tavanları, kapı panelleri ve aynalara düz kablo montajı

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04657>



tesa® 4657

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

- Elektrostatik toz kaplama sırasında maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	Akrilik kaplı bez	• Toplam kalınlık	290 µm
• Yapışkan türü	ısıyla sertleşen doğal kauçuk	• Koruyucu kalınlığı	76 µm
• Koruyucu türü	kâğıt	• Koruyucunun rengi	sarı
• Biyo-bazlı (ağırlıkça)	76 %		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	7.5 %	• Kalıp kesimi için uygun	evet
• Çekme direnci	105 N/cm	• Mesh	145 threads/inch ²
• Astar Serbest Bırakma Kuvveti	0.3 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	180 °C
• Aşınma direnci	çok iyi	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	180 °C
• Çıkarması kolay	evet	• Üzerine yazması kolay	evet
• Düz yırtma kenarları	çok iyi	• Water resistance	iyi
• Hand tearability	çok iyi		

Değerlere bağlılık

- Çeliğe 4.6 N/cm

Ek Bilgiler

- Complies with LV 312-1 Dielectric strength.
- PV0: Standard version heavy unwinding, fine paintability
- PV1: Easy unwinding of roll, moderate paintability
- PV9: Same as PV0 , comes with a yellow paper liner (76 µm, single-sided siliconsized)



tesa® 4657

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04657>