



tesa® 50565

Ürün Bilgisi



Koruyuculu ve koruyucusuz (PV1 ve PV0) 50µm Alüminyum Bant

Product Description

tesa® 50565 PV1, 50µm alüminyum folyo ve akrilik yapışkan bazlı kuvvetli bir alüminyum banttır.
tesa® 50565 PV1, esas olarak beyaz aşıya endüstrisinde ve ayrıca birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır.

Özellikleri:

- İyi yapışma
- Mekanik direnç
- Neme karşı dayanıklı
- Buhar geçirmez
- Yüksek ısı iletkenliği
- Yağa ve aside karşı dayanıklı
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Koruyucusuz(PV0) ve koruyuculu (PV1) olarak bulunabilir
- Aleve dayanıklı (UL510)

Özellikler

- Moisture resistant and vapor barrier
- Thermally conductive and ageing-resistant product design
- Available without liner (PV0) and with liner (PV1)
- Flame retardant (according to UL510A)

Uygulama Alanları

- Soğutucu boruların montajı
- Genel amaçlı sıcaklık yalıtımı
- Boruların izolasyonu
- Maskeleme, koruma, tamir, kapatma ...ve çok daha fazlası!

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	alüminyum folyo	• Bantın kalınlığı	_NULL µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucu kalınlığı	65 µm
• Koruyucu türü	kâğıt	• Koruyucunun rengi	beyaz
• Toplam kalınlık	90 µm		



tesa® 50565

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	8 %	• Çalışma sıcaklığı	160 °C
• Çekme direnci	35 N/cm	• Hand tearability	iyi
• Aşınma direnci	iyi	• Kalıp kesimi için uygun	evet
• Backing appearance (visual)	reflective	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Çalışma sıcaklığı	-40 °C	• Water resistance	çok iyi

Değerlere bağlılık

- Çeliğe 6 N/cm

Ek Bilgiler

Both product versions, with liner (PV1) and without liner (PV0), are certified flame retardant by UL under category OANZ2 file E332429

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50565>